



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Blanc  
Chaud | 30x120cm - UGR<19 - Sidelit -  
TRIAC Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255282                                                                              |
| EAN                          | 8719157066419                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3700lm 3000K 300*1200 UGR<19 Sidelit - TRIAC dimm |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui              |
| Lumen per watt                    | 132              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Indice de Protection              | IP20             |
| Protection Impacts                | IK02             |
| Connexion du Luminaire            | Borne push       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Finition du Réflecteur | Opaque |
| Facteur de puissance   | >0.90  |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40       |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium, Metal |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 10       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|