



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 33W 3630lm - 865  
Lumière du Jour | 60x60cm - UGR <25  
- Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 247035                     |
| EAN                          | 4099854017025              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | PL COMP 600 V 33W 865 DALI |
| Garantie Totale              | 5 ans                      |
| Étiquette énergétique        | E                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali   |
| Lampe Incluse                     | Oui                  |
| Lumen per watt                    | 110                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Indice de Protection              | IP40                 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Protection Impacts     | IK02                      |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis, 4 broches |
| Finition du Réflecteur | Opaque                    |
| Facteur de puissance   | >0.90                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 25             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|