



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 205 Aluminium Blanc 20W  
2100lm 74D - 830 Blanc Chaud |  
Diamètre 205mm - IP54 - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255216                         |
| EAN                          | 5410288303369                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DNLT 205 IP54 2100 830 DALI |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Eclairage de Secours              | Non                |
| Inclinable                        | Non                |
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 105                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 74                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.96 |
| UGR                  | < 25  |
| Couverture Optique   | Opale |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Montage                       | Encastré                |
| Place nécessaire (mm)         | 205                     |
| Indice de Protection          | IP54                    |
| Protection Impacts            | IK07                    |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40              |
| Logement                      | Aluminium               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 60  |
| Diamètre (mm) | 220 |
| Largeur (mm)  | 60  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|